

CARTA DE COLORES

esmaltes sintéticos alta resistencia y protección



DURAVAL

Albalux Brillante Alta Resistencia



429 Amarillo Real



412 Amarillo



431 Bermellón



493 Rojo Inglés



460 Rojo Carruajes



419 Gamuza



473 Ocre



424 Pardo



454 Tabaco



496 Verde Primavera



497 Verde Hierba



455 Verde Mayo



498 Verde Carruaje



463 Azul Luminoso



451 Azul Marino



423 Gris Perla



425 Gris Azulado



465 Gris Medio

BLANCO

400 Albalux Brillante
400 Satinol
400 Albalux Mate

NEGRO

480 Albalux Brillante
480 Satinol
480 Albalux Mate



Albalux Brillante y Satinol

Albalux Alta Resistencia: brillante y satinado

Tendencia



Café con leche 222



Rosa Poudre 240



Rojo Coral 243



Verde Agua 232



Verde Cottage 233

Lacado Interior



Blanco Roto 219



Gris Vapor 225



Blanco Velo 432



Blanco Vainilla 211



Blanco Arena 433

Carpintería Madera



Azul Med 438



Azul Victoriano 435



Verde Cedro 436



Piedra Caliza 437



Marrón Moka 434

Carpintería Metal



Naranja 475



Rojo Vivo 443



Marrón 447



Gris Acero 403



Azul Cobalto 452

Efecto Metal



Bronce 440



Corten Naranja 441



Corten Rojo 445



Castaño 446



Gris Plata 448

esmaltes de alta resistencia



ALTA RESISTENCIA A LOS ROCES, MANCHAS Y SUCIEDAD

CON CERAS ESPECIALES QUE

Potencian el efecto deslizamiento y evitan que la suciedad se pegue en la superficie
Evitan que las manchas penetren en la película
Proporcionan una gran resistencia a los roces

Además Satinol está formulado con resinas de poliuretano que le proporcionan una mayor resistencia a golpes y rayadas.



ALTA RESISTENCIA EN EL EXTERIOR

PROPIEDADES ANTICORROSIVAS Permiten una gran resistencia a la intemperie

FILTRO ULTRAVIOLETA Aumenta la retención de brillo y color

ADITIVO ANTI-MOHO Aporta una superior resistencia al moho



RESISTENCIA AL FUEGO

Cumplen la normativa Euroclasses en la categoría B-s1, d0



SECADO RÁPIDO

RESINAS DE NUEVA GENERACIÓN Permiten el tiempo de secado que necesita el profesional.



Albalux Brillante Alta Resistencia (Art. 4105)

- Esmalte con propiedades anticorrosivas
- Secado rápido
- Excelente brochabilidad, cubrición y nivelación
- Con conservante antimoho



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: B-s1, d0



Acabado	Brillante
Uso	Exterior / Interior
Secado	Total 3-4 h, repintado 16 h
Rendimiento	14-16 m ² /l y capa.



Satinol Alta Resistencia (Art. 4131)

- Esmalte-laca con poliuretano y propiedades anticorrosivas
- Secado rápido
- Excelente brochabilidad, cubrición y nivelación
- Con conservante antimoho



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: B-s1, d0



Acabado	Satinado tacto sedoso
Uso	Interior / Exterior
Secado	Total 3-4 h, repintado 16 h
Rendimiento	14-16 m ² /l y capa.



Albalux Mate Alta Resistencia (Art. 4104)

- Esmalte con propiedades anticorrosivas
- Secado rápido
- Excelente brochabilidad, cubrición y nivelación
- Con conservante antimoho



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: B-s1, d0

Acabado	Mate
Uso	Interior
Secado	Total 2-3 h, repintado 16 h
Rendimiento	10-12 m ² /l y capa.

CROMOLOGY, S.L.

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 901 118 888 · Fax: 900 150 462

DELEGACIÓN LEVANTE

Alisios, 69 Pol. Ind. de La Vallonga
03006 Alicante (Alicante)
Teléfono: 965 291 764 · Fax: 965 291 764

DELEGACIÓN MEDITERRÁNEA

Francia, 7 Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 938 494 010 · Fax: 938 400 161

DELEGACIÓN NORTE

Rúa de María de los Ángeles de la Gandara, 20,
nave 15 Pol. Ind. de Boisaca
15890 Santiago de Compostela (La Coruña)
Teléfono: 981 557 584 · Fax: 981 557 770

DELEGACIÓN CANARIAS

Agualatente, nave 4 Pol. Ind. Lomo Blanco, Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Teléfono: 928 483 815 · Fax: 928 483 815

DELEGACIÓN CENTRO

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 914 851 592 · Fax: 916 691 287

DELEGACIÓN SUR

Pino Tea, 4 Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla
Teléfono: 954 518 211 · Fax: 954 525 097



Plataforma entrada pedidos
b2b.cromology.es



E-mail recepción pedidos
sac@cromology.es



Servicio de Atención al Cliente
901 11 88 88



Web
www.duraval.es



Miembro de la Asociación
Española de Fabricantes de
Pinturas y Tintas de Imprimir

DURAVAL