

La Naturaleza crea,

Macy

la protege y decora.

BARNIZ TINTE WOOD STAIN

The Nature creates,

Macy

protects and decorates it.

E

BARNIZ TINTE

DESCRIPCIÓN

Barniz alquídico ideal para proteger y decorar todo tipo de maderas, tanto interiores como exteriores. Se utiliza para teñir, barnizar, ennoblecero, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera: revestimientos de paredes y techos, barandillas, zócalos, muebles, puertas, armarios, manualidades, etc.

CARACTERÍSTICAS

Acabados : Brillante y Satinado

Gran dureza y elasticidad.

Lavable.

Gran resistencia al amarillamiento.

Excelente transparencia.

Fácilmente aplicable, no cuartea ni agrieta.

7 colores según carta, todos mezclables entre sí, con lo que se puede obtener una amplísima gama de acabados.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de barnizar se recomienda que la madera esté limpia, lijada y exenta de humedad (humedad de la madera <12%).

En maderas nuevas, la primera mano aplicar MACYFOND LASUR. Una vez seco, se lijará y se aplicará BARNIZ TINTE.

En maderas barnizadas en buen estado, se limpiará la superficie, se lijará y se aplicará directamente el BARNIZ TINTE.

OBSERVACIONES

Se puede aplicar a brocha o rodillo sobre superficies perfectamente lijadas. Dilución: Disolvente Sintético.

F

VERNIS TEINTE

DESCRIPTION

Vernis alkyde idéal pour protéger et décorer tous types de bois, à l'intérieur et l'extérieur. On l'utilise pour teinter, vernir, ennoblir, restaurer et embellir toutes sortes de constructions en bois, comme les revêtements de murs et plafonds, rampes, plinthes, meubles, portes, armoires, travaux manuels, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Finitions : Brillante et Satinée.

Grande dureté et élasticité.

Lavable.

Grande résistance au jaunissement.

Excellent transparency.

Facile application, ne lézarde pas.

7 couleurs selon nuancier, toutes miscibles pour obtenir une large gamme de finitions.

APPLICATION DU PRODUIT :

Avant de vernir on recommande que le bois soit propre, poncé et sans humidité (humidité du bois <12%).

Sur bois neufs, on appliquera une première couche de MACYFOND LASURE. Après le séchage, poncer et appliquer le VERNIS TEINTE.

Sur bois vernis en bon état, on nettoiera la surface, on poncera et on appliquera directement le VERNIS TEINTE.

REMARQUES :

Applicable à la brosse ou rouleau sur des surfaces parfaitement poncées.

Dilution : Solvant Synthétique.

E

BARNIZ TINTE POLIURETANO AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Barniz monocomponente de interior, formulado a partir de emulsiones de poliuretano al agua que proporcionan una gran resistencia química y dureza. A su vez se utiliza para teñir, barnizar, ennoblecero, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera de interiores, puertas, armarios, manualidades, etc.

CARACTERÍSTICAS

Acabados : Brillante y Satinado

Gran dureza y elasticidad.

Lavable.

Excelente transparencia.

Fácilmente aplicable, no cuartea ni agrieta.

7 colores según carta, todos mezclables entre sí, con lo que se puede obtener una amplísima gama de acabados.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de barnizar **maderas nuevas** se recomienda que la madera esté limpia, lijada y exenta de humedad. Se recomienda dar 1 o 2 manos de MACYFOND AL AGUA para dar una eficaz protección a la madera y así prevenir su deterioro.

En maderas barnizadas en buen estado, se limpiará la superficie, se lijará y se aplicará directamente el BARNIZ TINTE POLIURETANO COLOR.

OBSERVACIONES

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Diluyente: Agua.

Humedad de la madera: <12%.

GB

WOOD STAIN

DESCRIPTION

Alkyd varnish perfect to protect and decorate all types of wood, for both interior and exterior areas. Can be used to stain, varnish, ennable, restore and embellish all kinds of wooden constructions: ceiling and wall claddings, handrails, baseboards, furniture, doors, wardrobes, handicrafts, etc.

CHARACTERISTICS

Glossy and satin finishes.

High hardness and elasticity.

Washable.

High resistance to yellowing.

Excellent transparency.

Easy application. It doesn't crack.

7 colours according to colour range. They can be mixed up to obtain a wide range of finishes.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before varnish, it is advisable that the wood is clean, sanded and damp-free (wood moisture <12%).

On new wood, apply a first coat of MACYFOND GLAZE. Once dry, sand and apply WOOD STAIN.

On previously varnished wood in good conditions, clean the surface, sand and apply WOOD STAIN.

REMARKS

Apply with brush or roller on perfectly sanded surfaces. Dilution: Synthetic Solvent.

P

VERNIZ TINTA

DESCRIÇÃO:

Verniz alkydico formulado especialmente para proteger e decorar todo tipo de madeiras, tanto interiores como exteriores. Utiliza-se para tingir, envernizar, enobrecer, restaurar e embelecer toda classe de construções de madeira: revestimento de paredes e tetos, varandas, rodapés, móveis, portas, armários, trabalhos artesanais, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Acabamentos : Brilhante e Acetinado.

Grande dureza e elasticidade.

Lavável.

Grande resistência ao amarelecimento.

Excelente transparência.

Fácil de aplicar, não forma gretas.

7 cores de acordo com a tabela, todas misturáveis entre si, com o que se pode obter uma amplíssima gama de acabamentos.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Antes de pintar com verniz recomenda-se que a madeira esteja limpa, lixada e sem humedad (humedad da madeira <12%).

Em madeiras novas, dar uma primeira demão de MACYFOND LASUR. Uma vez seco, lixar e aplicar VERNIZ TINTA.

Em madeiras envernizadas em bom estado, limpar a superfície, lixar e aplicar diretamente o VERNIZ TINTA.

OBSERVAÇÕES:

Pode ser aplicado a broxa ou rolo em superfícies perfeitamente lixadas.

Diluição : Dissolvente Sintético.

GB

WATER BASED POLYURETHANE WOOD STAIN

DESCRIPTION

Indoor one-component varnish, formulated with polyurethane water emulsions, which provide a high chemical resistance and hardness. It is also used to stain, varnish, ennable, restore and embellish all kinds of interior wooden constructions, doors, wardrobes, handicrafts, etc.

CHARACTERISTICS

Glossy and satin finishes.

High hardness and elasticity.

Washable.

Excellent transparency.

Easy application. It doesn't crack.

7 colours according to colour range. They can be mixed up to obtain a wide range of finishes.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before varnishing **new wood**, it is advisable that the wood is clean, sanded and damp-free. We recommended 1 or 2 coats of WATER MACYFOND for a better wood protection and thereby to prevent its deterioration.

On previously varnished wood in good conditions, clean the surface, sand and apply directly COLOUR POLYURETHANE WOOD STAIN.

REMARKS

Apply with brush, roller or spray gun.

Dilution: Water.

Wood moisture: <12%.



F VERNIS TEINTE POLYURÉTHANE À L'EAU

DESCRIPTION

Vernis monocomposant à l'intérieur, formulé avec des émulsions de polyuréthane à l'eau, qui fournissent une très bonne résistance chimique et dureté. À la fois on l'utilise pour teinter, vernir, ennoblir, restaurer et embellir toutes sortes de constructions en bois à l'intérieur, portes, armoires, travaux manuels, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Finitions : Brillante et Satinée.

Grande dureté et élasticité.

Lavable.

Excellent透明度.

Facile application, ne lézarde pas.

7 couleurs selon nuancier, toutes miscibles pour obtenir une large gamme de finitions.

APPLICATION DU PRODUIT :

Avant de vernir le **bois neuf**, on recommande qu'il soit propre, poncé et sans humidité. On recommande l'application de 1 ou 2 couches de MACYFOND À L'EAU pour donner au bois une protection efficace et prévenir sa détérioration.

Sur bois vernis en bon état, on nettoiera la surface, on poncera et puis on appliquera directement le VERNIS TEINTE POLYURÉTHANE COULEUR.

REMARQUES :

Applicable à la brosse, rouleau ou pistolet.

Dilution : Eau.

Humidité du bois : <12%.

1^a CAPA
1 st. COAT

2^a CAPA
2nd. COAT



NOGAL • WALNUT



CEREZO • CHERRY



CAOBA • MAHOGANY



ROBLE • OAK



SECADO
30-60 MINUTOS

REPINTADO
4-6 HORAS

DRYING
30-60 MINUTES

REPAINTING
4-6 HOURS

1^a CAPA
1 st. COAT

2^a CAPA
2nd. COAT



PALISANDRO • PALISSANDRE



CASTAÑO • CHESTNUT



INCOLORO • COLOURLESS





Macy

Ctra. Nacional 301, Km. 212,800
Teléfonos +34 967 44 07 12 - +34 967 44 00 16
Fax +34 967 44 28 19 - Aptdo. Correos, 41
02630 LA RODA (Albacete) ESPAÑA
www.pinturas-macy.com
e-mail: macy@pinturas-macy.com

